



Kullanım Alanları

- Demir
- Çelik
- Paslanmaz
- Alüminyum
- Nikel, Bakır

Alışımaları

Usage Areas

- Iron
- Steel
- Stainless
- Aluminum
- Nickel, Copper

Ürün Açıklaması

- Kompakt seri kaynak makinesidir. Tel sürme grubu kaynak makinesinin içinde yer alır.
- 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı çalışır, %15'e kadar tutarlı trafo karekteri sayesinde çalışma imkanı sağlar.
- Jeneratör ile uyumlu çalışır.
- Tüm muhtelif kalınlıktaki metallerin birleştirilmesinde kullanılır. Normal ve özlü teller ile metallerin birleştirilmesinde yüksek performans sağlayan makine masif ve özlü tel çeşitlerini mükemmel kaynak karakteristiği sayesinde daha az sıçramalı olarak yakar. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, mobilya, profil doğrama vb. malzemelerin kaynak yapımında kullanılabilir.
- $\varnothing 30$ 2x1 Tel sürme sistemi özellikle alüminyum ve özlü tel gibi yumuşak tellerle deforme etmeden sürekli kaynak yapma imkanı sunar.
- Kaynak voltajı, tel besleme hızı, makine önündeki panel üzerinden ayarlanmaktadır.
- 2/4 Tetik seçeneği vardır.
- $\varnothing 300$, $\varnothing 270$ ve $\varnothing 200$ mm makaralar ve tüm bidon ambalajlar kullanılabilir.
- Makinenin arka bölümünde CO2 ısıtıcı için 220V elektrik çıkışına mevcuttur.
- Atölye ve sahada kolayca hareket ettirilebilmesi için $\varnothing 125$ mm çapında tekerlekleri ve gaz tüpü platformu ve güvenlik zinciri mevcuttur.
- Makine elektrik ve iç aksağam problemlerini en aza indirmek için 2 adet sigorta ile korunmaktadır. Makinenin iç. güç ve kumanda tesisatı NYA ve Bara sistemi ile üretilmiştir. Sahip olunan kodsiz sayesinde oluşan arızalar kılavuz incelemesi ile kolayca giderilir.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
- Makine aksesuarları paket içerisinde yer almaktadır.

Product Description

- Compact serial welding machine. The wire feed group is located inside the welding machine.
- Operates with 3 Phase 400V-50/60 Hz mains voltage and generators, tolerates voltage fluctuations up to 15%.
- Compatible with generator.
- Excellent welding characteristics with all types of solid and flux cored wires with CO2 or Mix gases.
- $\varnothing 30$ 2x1 roll drive system provides good feedability especially with long torches and soft wires such as aluminum and flux cored wires are conveyed without any deformation.
- The wire feeding speed of the source is adjusted on the panel outside the machine.
- There is a 2/4 Trigger option.
- $\varnothing 300$ mm, $\varnothing 270$ mm and $\varnothing 200$ mm spools and drums of any size can be used
- 220 V AC outlet for CO2 gas heater.
- The machine has $\varnothing 125$ mm diameter wheels, gas cylinder platform and security chain for easy movement in the workshop and field.
- The machine is protected by 2 fuses to minimize electrical and internal parts problems. Internal, power and control installation of the machine NYA and produced with Busbar system. Thanks to Kodsiz, malfunctions that occur can be easily resolved by reviewing the manual.
- The machine is fan cooled and has thermal protection against overheating.
- Standard accessories come with the machine.